

Monitor de gaming HP X27i 2K



Una victoria lo mires por donde lo mires

El monitor de gaming HP X27i 2K es fundamental para jugar a diario como necesitas. Disfruta de momentos cargados de acción con gráficos nítidos y que fluyen gracias a una frecuencia de actualización de 144 Hz¹ y a la tecnología AMD FreeSync™². La resolución 2K³ con tecnología de panel IPS te fascinará con detalles sorprendentes.



Saborea la velocidad que necesitas

Elimina el tearing de la pantalla y el desenfoque de movimiento gracias a una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 4 milisegundos.¹

Adiós al parpadeo

Consigue un resultado fluido, sin artefactos y a prácticamente a cualquier velocidad de fotogramas con HP X27i gracias a la tecnología FreeSync™ de AMD® Radeon² en las tarjetas gráficas de AMD.

Acción frenética con todo lujo de detalles

La tecnología de paneles IPS, con una resolución 2K³, hará que te sumerjas en el juego.

¹ Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.

² FreeSync™ solo está disponible cuando está conectado a Display Port. FreeSync es una tecnología de AMD® que se habilita en los monitores y está diseñada para eliminar tanto el parpadeo como el tearing en los juegos y los videos gracias a que es capaz de bloquear la frecuencia de actualización de una pantalla a la frecuencia de fotogramas de la tarjeta gráfica. Se requieren monitores compatibles con AMD Radeon Graphics o AMD A-Series APU con DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Se requiere el controlador AMD 15.11 Crimson (o más reciente) para que FreeSync sea compatible con HDMI. Las frecuencias de actualización adaptables varían según el monitor. Más información disponible en www.amd.com/freesync.

³ Se requiere contenido 2K para ver imágenes en resolución 2K.

Monitor de gaming HP X27i 2K



Tamaño de la pantalla	68,6 cm (27")
Proporción	16:9
Tipo de pantalla	IPS
Densidad de píxeles	0,233 mm
Horizontal viewing angle	178° en horizontal; 178° en vertical
Tilt	Rotación: ±360°; Inclinación: -4 to +20°
Rango de ajuste de altura	131,4 mm
Tiempo de respuesta	4 ms gris a gris ¹
Brillo	350 cd/m ² ¹
Relación de contraste	1000:1 estático ¹
Color del producto	Negro
Resolución (máxima)	QHD (2560 x 1440 @ 144 Hz)
Resoluciones admitidas	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal)	Hasta 223 kHz
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)	Hasta 144 Hz
Funciones de la pantalla	Antirreflejante; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Rotación de pivote; Plug and Play
Tipo de entrada de la pantalla	1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
Características físicas de seguridad	Preparado para bloqueo de seguridad ²
Especificaciones del entorno	Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación de pantalla sin mercurio
Rendimiento de energía	Clase de eficiencia energética: A; Consumo de energía en modo activo: 28 W; Consumo de energía anual: 41 kWh; Espera: 0,32 W; Consumo de energía (modo activo): 28 W; Consumo de energía (modo apagado): 0,24 W
Opciones de mandos de usuario de la pantalla	Brillo;Control de color;Contraste;Salir;Control de imagen;Información;Idioma;Gestión;Control de alimentación;Control de entrada;Control de menú;
Puertos de E/S externos	1 analog audio-out; 1 DisplayPort™ 1.2-out
Puerto de audio	1 Headphone Out Combo Jack
Dimensiones del producto	61,12 x 5,81 . x 37,96 cm Sin soporte. 61,12 x 21,64 x 51,12 cm With stand Empaquetado: 70,2 x 19 x 46,3 cm
Peso	7,35 kg; Empaquetado: 9,3 kg
Margen de temperaturas operativas	5 a 35°C
Margen de temperaturas operativas	De 5 a 35°C
Intervalo de humedad en funcionamiento	Del 20 al 80% sin condensación
Certificaciones y conformidades	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; CB; CE; ICES; ISO 9241-307; KC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; TUV-S; MEPS de Vietnam; WEEE; Energía de Sudáfrica; Energía de México
Fuente de alimentación	Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA
Garantía	1 año de garantía limitada
Contenido de la caja	Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI; Tarjeta de garantía
Montaje VESA	100 mm
Nº de producto	8GC08AA
Información para pedidos	194441205541

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
² El bloqueo se vende por separado.