PHILIPS



Philips Miegamojo oro valytuvas

AC4052/00

- 20 m2

Visada gaivus oras

su 6 pakopų švaraus oro sistema

- 6 pakopų „Clean air “ sistema, kad oras būtų tyras
- 3 pakopų „Electro-clean “ sistema įkrauna ir pagauna visas daleles
- Aktyvusis deguonis sterilizuoja teršalus ir atnaujina filtrą
- 2 pakopų „Fresh air “ sistema veiksmingai pašalina dujas ir kvapus

Ypatybės

6 pakopų „Clean air “ sistema



Pažangi ir novatoriška 6 pakopų „Clean air “ sistema pašalina ir sterilizuoja net ir pačias smulkiausias daleles ir įvairias dujas bei kvapus. * 3 pakopų „Electro-clean “ filtravimo sistema veiksmingai pašalina daleles. * 2 pakopų „FreshAir “ filtravimo sistema pašalina dujas ir kvapus. * Aktyvusis deguonis sterilizuoja pagautas daleles ir nuolat atnaujina ceolitinį filtrą, užtikrindamas ilgalaikį ir puikų veikimą.

3 pakopų „Electro-clean “ sistema



3 pakopų „Electro-clean “ filtravimo sistema veikia trejopai. * Pirmiausia, priešfiltris sulaiko stambesnes daleles, pvz., plaukus, gyvūnų pleiskanas ir namų dulkėse esančius alergenus. * Tada smulkesnes pro priešfiltrį praėjusias daleles, įskaitant bakterijas ir virusus, įkrauna „Corona field “ įkroviklis.* Galiausiai elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtras pritraukia šias įkrautas daleles prie savo paviršiaus ir saugiai jas laiko.

Aktyvusis deguonis



Aktyvusis deguonis, kurį generuoja „Corona Field “ įkroviklis, sterilizuoja kenksmingus mikrobus, pvz., bakterijas ir virusus, pagautus elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtre. Tada jis srūva pro ceolitinį filtrą, kuriame oksiduoja pagautas dujas jas nukenksmindamas. Dėl šio proceso ceolitinis filtras nuolat atnaujinamas, ir jo naudojimo trukmę galima padidinti daugeliu metų.

2 pakopų „Fresh air “ filtravimo sistema



2 pakopų „Fresh air “ filtravimo sistemoje naudojama pažangi nano-ribojamos katalizinės oksidacijos (NCCO) technologija. Pirmiausia, aukštos klasės ceolitinis filtras sugauna įvairias dujas bei kvapus ir tada naudoja aktyvųjį pro juos tekantį deguonį jiems neutralizuoti, taip nuolat atnaujinamas filtras. Lyginant su tradiciniu aktyvintos anglies filtru, šis aukštos klasės ceolitinis filtras veikia stabiliau įvairiomis drėgmės sąlygomis, o kadangi jį atnaujina aktyvusis deguonis, ji galima naudoti net iki penkerių metų ilgiau.

Specifikacijos

Sąveika

Laido ilgis: 1.8 m
Dažnis: 50/ 60 Hz
Efektyvi zona: Iki 20 m^2
Triukšmo lygis: < 49 (JIS atitiktis) dB
Įtampa: 220–240 V
Darbinė santykinė drėgmė: 20–90 %
Energijos sąnaudos: 36 (esant 220–240 V, didelis greitis) W

Projektinės specifikacijos

Gaminio svoris: 5 kg
Gaminio matmenys (P x G x A): 281 x 216 x 490 mm

Apdaila

Spalva – priekinis dangtis / oro įleidimo tinklelis: kristalinė sidabrinė
Spalva – oro išleidimo tinklelis / valdymo pultas: kristalinė sidabrinė
Spalva – valdymo mygtukas: sidabrinė mėlyna spalva
Spalva – galinis korpusas: permatoma Alžyro mėlyna

Pakeitimas

ESP dalelių filtras: AC4105
Ceolitinis dujų filtras: AC4115

Našumas

CADR: > 60 ft^3/min
Dalelių šalinimo efektyvumas: > 99 (dalelių dydis 0,02–10 µm) %
Dujų šalinimo efektyvumas: > 99 (veikia dideliu greičiu daugiau nei 3 minutes 1 m3 dėžėje) %

Pagrindinės specifikacijos

Darbinė temperatūra: 5–40 °C

Paskelbimo data
2025-08-23
Versija: 1.1.1
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ir „Philips Shield Emblem “yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.